China-pub.com
下载

第18章 Internet Explorer 4+

如果你需要下列问题的直接解决方案	参见页码
强迫自动重新载入远程URL	247
设置频道的主页	248
禁用脚本调试器	248
禁止HTML页中的图像显示	249
禁止HTML页中的视频显示	249
设置缺省的HTML页	250
禁止HTML页中的背景声音播放	250
在退出时允许历史列表保持其持续性	250
设置缺省的搜索引擎	251
禁止显示完整的URL	251
禁止显示状态栏	252
禁止显示工具栏	252
禁止在状态栏中显示URL	252
禁止显示地址栏	253
设置起始页	253
配置活动桌面的墙纸	254
设置活动桌面墙纸的平铺	254
配置硬拷贝的页面设置	254
设置安全警告等级	255
配置显示颜色	255
设置URL自动完成的候选项	256
设置文件高速缓存目录	256
设置Cookies目录	257
设置收藏目录	257
设置历史目录	258
设置活动桌面“开始”菜单的“启动”目录	258
设置活动桌面的“开始”菜单目录	258
设置活动桌面的“发送到”目录	259
设置活动桌面保存最近打开文件的目录	259
设置活动桌面的“程序”目录	259
设置活动桌面的PrintHood目录	260
设置活动桌面的Personal目录	260
设置活动桌面的NetHood目录	261

18.1 简介

Windows 2000配置和使用Internet Explorer 5和活动桌面。IE5除了支持IE4的所有功能外，还有一些自身的功能。有许多非常有用的注册表设置与IE4＋以及其附带的活动桌面相连，包括个人目录、“开始”菜单设置、IE安全、IE用户界面设置和活动桌面设置。

China-pub.com
下载

18.1.1 个人目录

每一个Internet Explorer用户都有一组注册表跟踪的个人目录。这些目录允许每一个登录的用户拥有自己的保存文档、收藏、 cookie(IE使用的小文本文件)的文件夹，而不必使用独一无二的名称创建标准程序无法识别的文件夹。个人目录包括：

- “ 我的文档 ” 文件夹
- “ 历史 ” 文件夹
- “ 收藏 ” 文件夹
- “ 启动 ” 文件夹(包含shell启动时执行的所有程序)
- Recent File文件夹
- IE的Download Cache文件夹
- IE的Cookies文件夹

18.1.2 IE安全

尽管许多安全特性可以使用 IE的用户界面管理，但是某些安全设置是每个用户单独保存在注册表中的。保存在注册表中的安全特性包括通用的安全警告级别 (例如当活动内容将要被下载并运行时)，以及使用认证代码(Authenticode)进行证书认证。注册表还控制着 IE显示图像和视频以及使用集成脚本调试器的能力。

18.1.3 IE用户界面

通过修改注册表， Windows 2000系统管理员可以控制 IE4+用户界面的许多特性，包括工具栏和状态栏的显示，URL(统一资源定位符)的显示(在状态栏显示或不显示完整的URL信息)，以及颜色方案。此外，系统管理员可以通过注册表来配置默认的起始页和搜索引擎的 URL。

18.1.4 活动桌面

IE4+中的活动桌面把Windows 2000桌面的基本显示功能与强大的 HTML相结合，形成了一种新的功能，但是也让每个用户的管理变得更复杂了。系统管理员必须考虑的新元素包括如下内容：

- 活动桌面壁纸：活动桌面支持 BMP之外的图形格式作为其背景壁纸，包括 HTML页。壁纸文件的位置可以保存在注册表中，而且可被重新设置。
- URL任务栏：一个可用的活动桌面工具栏包含来自 IE或资源管理器的地址栏。通过注册表设置可以使用户不能使用它。
- 频道支持：频道是一种试图使网站内容标准化的尝试，在活动桌面中得到了专门的支持。注册表允许设置为是用任务栏或 IE资源管理器打开的，不同于 Microsoft默认设置的默认频道。

18.2 直接解决方案

18.2.1 强迫自动重新载入远程URL

IE4+众多强大特性中的一个特性是缓存或维护以前下载的 Web页内容，这样在显示之前

China-pub.com 下载

就不必再费时间下载文件了。在某些情况下，网页的内容经常会发生改变，因为有缓存，所以每次显示时都需要手工刷新。要强迫 IE自动重新载入所有的远程 URL(当然在某些情况下这样做会极大地降低性能)，你需要按照如下步骤修改每个用户的注册表：

1) 打开“ 开始 ”菜单并选择“ 运行 ”。单击“ 浏览 ”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“ 确定 ”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“ 窗口 ”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Cache_Update_Frequency的条目。使用字符串编辑器把 Cache _ Update _ Frequency 的值改为Once_Per_Page，强迫自动重新载入远程URL。

18.2.2 设置频道的主页

IE4+有支持频道(channel)的选项，所谓频道是指一种特殊的 Web页，它包含大量可根据预先定义的计划表自动更新的焦点内容。 IE将其频道和主页缺省设置为 Microsoft的Channels站点。你可以根据用户的要求禁用缺省频道的主页，并将活动桌面的缺省频道设置为另一个网页。要做到这一点可以按照下面的步骤修改注册表：

1) 打开“ 开始 ”菜单并选择“ 运行 ”。单击“ 浏览 ”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“ 确定 ”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“ 窗口 ”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值ChannelsURL的条目。使用字符串编辑器把 ChannelsURL的值改为用户希望使用的频道主页的URL。

5) 定位到ChannelsFirstURL的条目。使用字符串编辑器把ChannelsFirstURL的值改为用户希望最先显示的频道网页(可在上一步的主页中访问的网页)。

18.2.3 禁用脚本调试器

IE4+支持对在Web页的ActiveX脚本中发现的问题进行脚本调试。在某些情况下，这样做会造成安全方面的灾难，例如允许一个未经授权的用户查看用来检测口令的脚本代码。要禁用某个用户的这种特性，可以按照下面的步骤修改注册表：

1) 打开“ 开始 ”菜单并选择“ 运行 ”。单击“ 浏览 ”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“ 确定 ”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口

China-pub.com
下载

中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Disable Script Debugger的条目。使用字符串编辑器把Disable Script Debugger的值改为Yes，防止未经授权的用户在网页崩溃时通过调试器访问HTML脚本。

提示 如果检查HTML脚本会引起安全方面的灾难，那么你应该禁止访问IE4+中的“查看源代码”菜单项。

18.2.4 禁止HTML页中的图像显示

某些网络会因为许多用户浏览图片密集的Web页而受到很大的影响。如果某个用户不需要查看图像的能力，那么你可以修改注册表，关闭该用户的图像显示功能。要做到这一点，可以按照如下步骤进行：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Display Inline Images的条目。使用字符串编辑器把Display Inline Images的值改为No，防止在该用户浏览的HTML页中显示图像。

警告 把Display Inline Images的值设置为No可以禁止HTML页中所有图像的显示。

18.2.5 禁止HTML页中的视频显示

某些网络会因为许多用户浏览视频密集的Web页而受到很大的影响。如果某个用户不需要浏览视频的能力，那么你可以修改注册表，关闭该用户的图像显示功能。要做到这一点，可以按照如下步骤进行：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

China-pub.com 下载

4) 定位到值Display Inline Videos的条目。使用字符串编辑器把Display Inline Videos的值改为No，防止在该用户浏览的HTML页中显示视频。

警告 把Display Inline Videos的值设置为No可以禁止HTML页中所有视频的显示。

18.2.6 设置缺省的HTML页

无论何时载入URL失败，IE4+都会显示缺省的HTML页(在安装期间它被设置为Microsoft设计的某个网页)。你可以通过为每个需要更改缺省HTML页的用户修改注册表，把另外一个更合适的网页(例如包含用来给网络管理员发送邮件的URL的网页)指定为缺省HTML页。要实现这种更改可以按照如下步骤进行：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Local Page的条目。使用字符串编辑器把Local Page的值改为所希望的错误恢复HTML页的完整路径。

18.2.7 禁止HTML页中的背景声音播放

某些网络会因为许多用户浏览声音密集的Web页(例如有复杂背景声音的网页)而受到很大的影响。如果某个用户在他们的工作中不需要使用背景声音，那么你可以按照如下步骤修改注册表，关闭背景声音的播放：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Play_Background_Sounds的条目。使用字符串编辑器把Play_Background_Sounds的值改为No，禁止该用户在HTML页中播放背景声音。

警告 关闭Play_Background_Sounds的值可以禁止HTML页中背景声音的播放。

18.2.8 在退出时允许历史列表保持其持续性

当用户退出Web浏览器时，IE4+有一个选项可以将用户的历史列表(已访问过的URL的列

China-pub.com
下载

表)保存到磁盘上。一般情况下，在Windows 2000服务器中这个选项是关闭的，以便节省磁盘空间，但是如果你需要为某个用户启用这个特性，则可以按照如下步骤调整注册表：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Save_Session_History_On_Exit的条目。使用字符串编辑器把Save _ Session _ History_On_Exit的值改为Yes，允许“历史”文件夹中的条目保持其持续性。

18.2.9 设置缺省的搜索引擎

当用户单击IE4+的“搜索”按钮时，“搜索”窗口就会显示在IE中。“搜索”窗口(即显示搜索引擎的界面)的内容可以通过注册表来控制(每个用户可分别控制)。要访问指定“搜索”窗口内容的注册表项，可以按照如下步骤进行：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Search Page的条目。使用字符串编辑器把Search Page的值改为想要使用的本地或远程搜索引擎的URL。

18.2.10 禁止显示完整的URL

IE4+可以在其窗口的标题中显示每一个新网页完整的 URL。在某些情况下，显示完整的URL可能是一种违反安全性的行为(例如显示了一个隐藏目录的名称)。要禁止该特性，你可以按照如下步骤修改注册表：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击

China-pub.com 下载

该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Show_FullURL的条目。使用字符串编辑器把 Show_FullURL的值改为No，禁止显示完整的URL。

18.2.11 禁止显示状态栏

缺省情况下，IE4+会显示包含各种信息的状态栏。如果这样会引起安全漏洞 (显示了系统管理员希望隐藏的信息，例如 URL)，那么你可以按照如下步骤修改注册表，禁止某个用户显示状态栏：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Show_StatusBar的条目。使用字符串编辑器把 Show_StatusBar的值改为No，禁止该用户显示状态栏。

18.2.12 禁止显示工具栏

缺省情况下，IE4+会显示包含各种程序控制的工具栏。如果这样会引起安全漏洞 (例如，允许用户查看Web页的源代码)，那么你可以按照如下步骤修改注册表，禁止某个用户显示工具栏：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Show_ToolBar的条目。使用字符串编辑器把 Show_ToolBar的值改为No，禁止该用户显示工具栏。

18.2.13 禁止在状态栏中显示URL

缺省情况下，IE4+会在状态栏中显示正在下载的网页的 URL。如果这样会引起安全漏洞 (也就是说，如果URL中包含了敏感的信息)，那么你可以按照如下步骤修改注册表，禁止某个用户显示URL：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows

China-pub.com
下载

2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Show_URLinStatusBar的条目。使用字符串编辑器把Show_URLinStatusBar的值改为No，禁止在下载时显示URL。

警告 调整Show_URLinStatusBar特性不会影响URL地址栏的显示。

18.2.14 禁止显示地址栏

缺省情况下，IE4+会在地址栏中显示已下载的网页的URL。如果这样会引起安全漏洞(也就是说，如果URL中包含了敏感的信息，例如隐藏目录)，那么你可以按照如下步骤修改注册表，禁止某个用户显示URL：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Show_URLToolBar的条目。使用字符串编辑器把Show_URLToolBar的值改为No，禁止显示地址栏。

警告 禁用Show_URLToolBar特性不会禁止下载期间在状态栏中显示URL。

18.2.15 设置起始页

IE4+被配置为在用户打开IE时显示某个指定的URL(IE的起始页)。要更改缺省的起始页，可以按照如下步骤修改注册表：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

China-pub.com 下载

4) 定位到值Start Page的条目。使用字符串编辑器把 Start Page的值改为用户和/或公司想要显示的URL。

提示 起始页的URL可以是本地的HTML页。

18.2.16 配置活动桌面的墙纸

IE4+的活动桌面引入了使用 HTML、JPG和GIF文件作为墙纸的能力。你可以按照如下步骤修改注册表，单独为每一个用户定制该特性：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\ General子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Wallpaper的条目。使用字符串编辑器把 Wallpaper的值改为想要用作活动桌面墙纸的HTML、JPG或GIF文件的完整路径和文件名。

18.2.17 设置活动桌面墙纸的平铺

IE4+的活动桌面引入了使用 HTML、JPG和GIF文件作为墙纸的能力。对基于 BMP格式的墙纸来说，墙纸文件可以被平铺 (显示多次以便覆盖整个桌面)。你可以按照如下步骤修改注册表，单独为每一个用户定制这种平铺特性：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\ General子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值TileWallpaper的条目。使用字符串编辑器把 TileWallpaper的值改为1打开墙纸平铺功能；改为0，关闭墙纸平铺功能。

18.2.18 配置硬拷贝的页面设置

IE4使用注册表保存IE中所显示网页的打印硬拷贝的页边距、脚注和标题设置。你可以配置注册表的设置以便满足用户的特殊需求 (例如，法律部门可能需要在打印的每一页上都包括某项声明)。要做到这一点，可以按照如下步骤进行：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows

China-pub.com
下载

2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PageSetup子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值footer的条目。使用字符串编辑器把footer的值改为想要的设置(URL和其他元素中可以包括常量文本和通配符)。

5) 定位到值header的条目。使用字符串编辑器把header的值改为想要的设置(URL和其他元素中可以包括常量文本和通配符)。

6) 定位到值margin_bottom的条目。使用字符串编辑器把margin_bottom的值改为想要的设置(以英寸的小数部分为单位)。

7) 定位到值margin_top的条目。使用字符串编辑器把margin_top的值改为想要的设置(以英寸的小数部分为单位)。

8) 定位到值margin_left的条目。使用字符串编辑器把margin_left的值改为想要的设置(以英寸的小数部分为单位)。

9) 定位到值margin_right的条目。使用字符串编辑器把margin_right的值改为想要的设置(以英寸的小数部分为单位)。

18.2.19 设置安全警告等级

某些IE4+用户喜欢以一种比其他人的安全等级更危险的方式使用浏览器，允许未签名的活动内容保存在工作站上，而且不警告也不拒绝。你可以按照如下步骤修改注册表，改写这种有风险的行为：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Security子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Safety Warning Level的条目。使用字符串编辑器把Safety Warning Level的值改为Query，打开安全检查，这样任何不安全的内容都会产生一条警告消息。

18.2.20 配置显示颜色

尽管许多Web页都有特定的自定义颜色方案，但是其他一些并没有。用户可以指定在它们的IE4+浏览器中浏览的Web页使用的缺省颜色设置。你可以使用注册表指定缺省颜色。要做到这一点，可以按照如下步骤进行：

China-pub.com 下载

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Settings子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到想要更改颜色设置的值所在的条目。表 18-1列出了IE4显示颜色的值。使用字符串编辑器把每一个值改为一种RGB(红、绿、蓝)颜色，它由三个逗号分隔的颜色值组成。

表18-1 IE4+显示颜色所在的值条目

值	显示元素
Anchor color	未访问过的链接
Anchor color visited	已单击过的链接
Background color	网页背景
Text color	文本

18.2.21 设置URL自动完成的候选项

IE4+众多有用特性中的一种就是URL的自动完成(AutoComplete)。当用户在地址栏中输入URL时，自动完成特性使用最近输入过的 URL来帮助用户。系统管理员可以使用的一种技巧就是在用户输入之前预先设置一组常用的 URL。下面介绍怎样给注册表添加预设的 URL以便自动完成特性引用。

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值url1的条目。使用字符串编辑器把 url1的值改为一个你想为用户提供的预设URL。

提示 如果你想为自动完成特性添加多个URL地址，那么可以在注册表中添加url#条目。

18.2.22 设置文件高速缓存目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置用来保存已下载的(缓存的)Internet文件，例如Web页的文件夹。

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框

China-pub.com
下载

并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Cache的条目。使用字符串编辑器把Cache的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变Cache条目中文件夹的根路径。

18.2.23 设置Cookies目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置用来存储保存着Web页设置的特殊文本字符串(cookies)的文件夹。

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Cookies的条目。使用字符串编辑器把Cookies的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变Cookies条目中文件夹的根路径。

18.2.24 设置收藏目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置用来保存用户想要重新访问的URL列表(“收藏”)的文件夹：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到值Favorites的条目。使用字符串编辑器把 Favorites的值改为用户想要使用的文件夹。记住，收藏系统中的多个菜单是收藏根目录下独立的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变Favorites条目中文件夹的根路径。

China-pub.com 下载

18.2.25 设置历史目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置用来以Internet快捷方式保存从前已访问的URL列表(“历史”)的文件夹：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到History的条目。使用字符串编辑器把History的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变History条目中文件夹的根路径。

18.2.26 设置活动桌面“开始”菜单的“启动”目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置保存着指向用户每次启动时运行的程序和 /或文档的快捷方式的文件夹：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到Startup的条目。使用字符串编辑器把Startup的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变Startup条目中文件夹的根路径。

18.2.27 设置活动桌面的“开始”菜单目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置保存包括在“开始”菜单中的快捷方式和文件的文件夹：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

China-pub.com
下载

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到StartMenu的条目。使用字符串编辑器把StartMenu的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变StartMenu条目中文件夹的根路径。

18.2.28 设置活动桌面的“发送到”目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤，预先设置保存出现在各种活动桌面应用程序 (例如IE4+)的“发送到”菜单中的应用程序和文件夹的文件夹：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到SendTo的条目。使用字符串编辑器把SendTo的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变SendTo条目中文件夹的根路径。

18.2.29 设置活动桌面保存最近打开文件的目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置保存指向最近打开的文档文件的快捷方式列表的文件夹：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到Recent的条目。使用字符串编辑器把Recent的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变Recent条目中文件夹的根路径。

18.2.30 设置活动桌面的“程序”目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置保存显示在“开始”菜单的“程序”菜单中的快捷方式和文件夹的文件夹：

China-pub.com 下载

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到Programs的条目。使用字符串编辑器把 Programs的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变Programs条目中文件夹的根路径。

18.2.31 设置活动桌面的PrintHood目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置保存当前工作站和用户可用打印机列表 (PrintHood)的文件夹：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer \User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到PrintHood的条目。使用字符串编辑器把 PrintHood的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变PrintHood条目中文件夹的根路径。

18.2.32 设置活动桌面的Personal目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置保存个人文件夹 (例如“我的文档”)的文件夹：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer \User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

China-pub.com
下载

4) 定位到Personal的条目。使用字符串编辑器把Personal的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变Personal条目中文件夹的根路径。

18.2.33 设置活动桌面的NetHood目录

每一个IE4+用户可以用一组私有目录来保存与浏览器功能相关的各种文件。你可以按照如下步骤预先设置保存当前用户和工作站可用计算机列表 (NetHood)的文件夹：

1) 打开“开始”菜单并选择“运行”。单击“浏览”按钮开始浏览直到找到 Windows 2000的根目录(通常是WINNT)为止。进入System目录并找到Regedt32.exe，将其选入对话框并单击“确定”按钮。注册表编辑器启动，将所有的配置单元分别显示在不同的层叠子窗口中。

2) 选择“窗口”菜单项HKEY_CURRENT_USER，其子窗口显示。最大化该窗口以便于使用。

3) 使用左窗口的树型控件定位到 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders子项。单击该子项选取它，在右窗口中显示其值。

4) 定位到NetHood的条目。使用字符串编辑器把 NetHood的值改为用户想要使用的文件夹。

提示 你可以修改%USERPROFILE%环境变量，改变NetHood条目中文件夹的根路径。